

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

2024 KTM 1290 SUPER ADVENTURE S

MOTOR

Estructura	V2 A 75°, 4 TIEMPOS
Cilindrada	1301 CM³
Par máximo	138 NM
Cambio	6 MARCHAS
Emisiones de CO2	125 G/KM
Refrigeración	REFRIGERACIÓN LÍQUIDA
Cilindros del motor	TWIN CYLINDER
EMS	EMS DE KEIHIN CON RBW Y CONTROL DE CRUCERO, DOBLE ENCENDIDO
Lubricante de motor	MOTOREX, SAE 10W-50
Tipo de accionamiento	DE COMBUSTIÓN INTERNA
Silenciador	STAINLESS STEEL PRIMARY AND SECONDARY SILENCER WITH TWO CATALYTIC CONVERTERS

PARTE CICLO

Diámetro del disco de freno delantero	320 MM
Diámetro del disco de freno trasero	267 MM
Cadena	525 X RING
Estructura del chasis	MULTITUBULAR EN CROMO-MOLIBDENO, CON RECUBRIMIENTO DE PINTURA AL POLVO
Ángulo de dirección	65.3 °
Estructura del subchasis trasero	ALUMINIO, CON RECUBRIMIENTO DE PINTURA AL POLVO
Avance	109.2 MM
Distancia entre ejes	1557 MM

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	SUSPENSIÓN INVERTIDA WP SAT (SEMI-ACTIVE TECHNOLOGY) Ø 48 MM
Suspensión trasera	AMORTIGUADOR WP SAT (SEMI-ACTIVE TECHNOLOGY)
Recorrido de suspensión delantera	200 MM
Recorrido de suspensión trasera	200 MM

DIMENSIONES

Altura del asiento	849/869 MM
Capacidad del depósito (aprox.)	23 L
Altura libre al suelo	223 MM
Peso (sin combustible)	227 KG
Tolerancia distancia entre ejes	15 MM
Diámetro de rueda delantera	19 "
Diámetro de rueda trasera	17 "
Ancho de rueda delantera	3.5 "
Ancho de rueda trasera	5.0 "
Ruedas	LLANTAS EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO